

## HELTREGULV AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

### PRODUKTBESKRIVELSE

Heltregulv av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Gulv kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling

#### **Antatt levetid/brukstid**

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Ubehandlet: Med lett fuktet klut.

Lakkert: Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Grønnsåpe må ikke brukes!

#### **Ettersyn/kontroll**

Ingen rutiner

#### **Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Alt ubehandlet tregulv vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

Lakkert gulv mattslipes med fint sandpapir og lakkeres med en vanntynnbar klarlakk. F.eks. trestjernes vanntynnbar parkettlakk.

#### **Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

## MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

## HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142   0400   0600   _ _ _ _

## TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Kjeldstad Trelast AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 950939923 MVA
<b>Postnr. og poststed</b>	7580 Selbu
<b>Telefon</b>	(+47) 73810100
<b>E-post</b>	<a href="mailto:selbu@kjeldstad.no">selbu@kjeldstad.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.kjeldstad-trelast.no">www.kjeldstad-trelast.no</a>

Versjon 1.2014